

SILENCIEUX CYLINDRIQUES

Les silencieux cylindriques sont du type dissipatif.

Ils permettent l'atténuation des réseaux de ventilation et peuvent être déplacés en gaine, à l'aspiration ou au refoulement des ventilateurs.



Construction

		Caractéristiques de base	Options
Enveloppe	• Matière	Gaine spiralée en acier galvanisé	Acier inoxydable ou acier peint
	• Epaisseur	Suivant le diamètre du silencieux	Autres épaisseurs sur demande
	• Raccordement	Emboîtements lisses	
Insonorisant	• Matière	Laine de verre ou laine de roche surfacée avec voile de verre noir	Habillage en tissu de verre
	• Protection	Tôle perforée dans le flux d'air	
Gamme dimensionnelle (Ø)		Voir tableau ci-dessous	Autres diamètres et longueurs sur demande
Divers			Grille de protection Pied support

Caractéristiques dimensionnelles

Ø nominal	Ø extérieur	Longueur	Longueur	Ø bulbe
125	225	900	-	-
160	250	900	-	-
200	315	900	-	-
250	355	900	1 000	125
315	400	900	1 000	160
355	450	1 000	1 000	160
400	500	1 000	1 000	200
450	560	1 000	1 000	200
500	630	1 000	1 000	250

